

GCシリーズ小分けタイプ

このたび、長寿命、延命化に多大なる効果があるGCシリーズにつきまして小分けで手軽に利用できるようなものが欲しいというお客様のご要望を実現すべく以下のような小分けタイプを作りました。設備点検時にご利用頂ければと思います。



■商品名 テリフィックGC100 小分けタイプ

■利用用途

1. コンクリートひび割れ等の応急補修プライマー
ひび割れ箇所に本材料を塗布しGC500で応急的にひび割れを補修する

2. 金属面の防錆プライマー

錆面にワイヤーブラシ等で浮きサビを除去し、本材料を塗布し、その上からGC110 を塗布して防錆対策を行い上塗り材で色を付けて仕上げます。

■容量 200g (主剤100g、硬化剤100g)

■施工範囲目安 2m²未満



■商品名 テリフィックGC110 小分けタイプ

■利用用途

錆面補修のプライマーとして、錆面にワイヤーブラシ等で浮きサビを除去し、プライマーとしてGC100 を塗布し、その上からGC110 を塗布して防錆対策を行い上塗り材で色を付けて仕上げます。

■容量 150g (主剤100g、硬化剤50g)

■施工範囲目安 1.5m²未満



■商品名 テリフィックGC500 小分けタイプ

■利用用途

主にコンクリート面のひび割れ補修として利用します。

ひび割れ箇所をよく掃除して、プライマーのGC100 を塗布し、その上からGC500で隙間を埋めます。

■容量 200g (主剤100g、硬化剤100g)

■施工範囲目安

亀裂1m辺り50gを使用するとして亀裂4mの補修が可能です。